

Epson LQ-2090

FICHE TECHNIQUE



Les imprimantes Epson LQ-590 et Epson LQ-2090 introduisent l'excellence des performances sur le marché des imprimantes 24 aiguilles. Outre leur capacité à imprimer 529 caractères par seconde, elles sont extrêmement compactes, robustes et fiables. Elles sont parfaites pour les demandes quotidiennes incessantes des environnements très actifs tels que les cabinets médicaux, les banques, les agences de voyage et les maisons d'expédition. La gestion polyvalente du papier est également fournie en standard pour une impression souple et rapide des commandes et factures, des étiquettes, des journaux d'événements système, des chèques et des codes barres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Très grande vitesse d'impression pouvant atteindre 529 cps
- Temps moyen de bon fonctionnement de 20 000 heures
- Volume moyen entre deux pannes de 40 millions de lignes
- Durée de vie de la tête d'impression de 400 millions de caractères par aiguille
- Gestion souple du papier avec alimentation par l'avant, par le haut, par l'arrière et par le bas

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	136 Colonnes
Mode d'impression	Matricielle à impact
Aiguilles	24 aiguilles

IMPRESSION

Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 440 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Draft: 10 cpi: 330 car./sec, LQ: 10 cpi: 110 car./sec
Perforations	4 plus un original
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Interface de type B, RS-232 (en option)
------------	---

GESTION DU PAPIER

Alimentation en papier	Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	42 W
Energy Star	Oui
Dimensions du produit	613 x 375 x 172 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	9,5 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement : 52 dB(A)
Mémoire	128 kO Incluse
Rendement du ruban	8000000 Caractères Noir Draft

AUTRE

Garantie	12 Mois en magasin Optional warranty extension available
----------	---

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11C559012
Code-barres	8715946333212
Dimensions de l'emballage individuel	465 x 705 x 280 mm
Poids du carton	11,45 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	14 Pièces

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson LQ-2090

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

CONSOMMABLES

- Ruban noir LQ-2090 (8 millions de caractères)
C13S015336

ACCESSOIRES EN OPTION

- Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8
C12C811141
- I/F Série RS-232C boucle courant*
C12C824432
- Bac 50f. LX-1170 II/FX-2190/LQ-2090/LQ-1
C12C806392
- Tracteur LQ/FX-1170 II/1180/2190/LQ-2090
C12C800212
- Bac 150f. FX/LQ-1170/1180/FX-2190/LQ-2090
C12C806402
- EpsonNet 10/100 Base Tx.print serv.5e
C12C824352

EPSON[®]